



Fridge FG 4000

Холодная версия

Предназначены для фургонов на базе легких коммерческих автомобилей. Точные параметры фургона для разных температурных режимов см. в соответствующем разделе ниже.

Оборудованы более мощным испарителем по сравнению с FG 3000.

Могут быть дополнены автономным отопителем или блоком StandBy. Выберите модификацию, чтобы увидеть все ее фото и характеристики.

Для модификации StandBy используется увеличенный корпус конденсора.

Цена по запросу

Описание

Предназначены для фургонов на базе легких коммерческих автомобилей. Точные параметры фургона для разных температурных режимов см. в соответствующем разделе ниже.

Оборудованы более мощным испарителем по сравнению с FG 3000.

Могут быть дополнены автономным отопителем или блоком StandBy. Выберите модификацию, чтобы увидеть все ее фото и характеристики.

Для модификации StandBy используется увеличенный корпус конденсора.

Характеристики базовой модификации

Параметры фургона

Для охлаждения до -20°C	24 м3
Для охлаждения до 0°C, а также прогрева до +12°C (версия h) или до +25°C (версия P)	32 м3

Технические характеристики

Хладопроизводительность при t 0 / -20°C	5000 / 2500 Вт
Воздухообмен	2500 м3/ч
Продув	6 м
Компрессор	7H15
Автоматический и ручной режим оттайки горячим газом	есть
Хладагент R - 404a	1.9 кг
Масло POE 32-68	330 гр

Массогабаритные характеристики

Габариты конденсорного блока (ДхШхВ)	930 x 510 x 270 мм
Габариты испарительного блока (ДхШхВ)	1390 x 520 x 200 мм
Вес оборудования	86 кг