



Fridge FG 5000

Холодная версия

Предназначены для фургонов на базе легких и средних коммерческих автомобилей. Точные параметры фургона для разных температурных режимов см. в соответствующем разделе ниже.

Могут быть дополнены автономным отопителем или блоком StandBy, а также оснащаться 2 испарителями для поддержания различного температурного режима в разных отсеках. Выберите модификацию, чтобы увидеть все ее фото и характеристики.

Цена по запросу

Описание

Предназначены для фургонов на базе легких и средних коммерческих автомобилей. Точные параметры фургона для разных температурных режимов см. в соответствующем разделе ниже.

Могут быть дополнены автономным отопителем или блоком StandBy, а также оснащаться 2 испарителями для поддержания различного температурного режима в разных отсеках. Выберите модификацию, чтобы увидеть все ее фото и характеристики.

Характеристики базовой модификации

Параметры фургона

Для охлаждения до -20°C	32 м3
Для охлаждения до 0°C, а также прогрева до +12°C (версия h) или до +25°C (версия P)	40 м3

Технические характеристики

Хладопроизводительность при t 0 / -20°C	5700 / 3100 Вт
Воздухообмен	3500 м3/ч
Продув	7 м

Компрессор	7H15, QP16
Автоматический и ручной режим оттайки горячим газом	есть
Хладагент R - 404a	2.3 кг
Масло POE 32-68	400 гр

Массогабаритные характеристики

Габариты конденсорного блока (ДхШхВ)	1370 x 480 x 500 мм
Габариты испарительного блока (ДхШхВ)	1800 x 520 x 200 мм
Вес оборудования	110 кг